


Mobiler unbeheizter Hochdruckreiniger mit 4-poligem, langsam laufendem Drehstrom-Motor

Ausstattung:

- Handspritzpistole Easy Press
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- Hochdruckschlauch 15 m
- Strahlrohr 1050 mm
- Dreifachdüse/Powerdüse manuell
- Dreifachdüse (0°/25°/40°)
- Dreckfräser
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Anti-Verdreh System (AVS)
- Druckabschaltung
- Edelstahl-Strahlrohr 1050 mm
- Servo Control



Bestellnummer: 1.524-404.0

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph)	3
Frequenz (Hz)	50
Spannung (V)	400
Fördermenge (l/h)	460-900
Arbeitsdruck (bar/MPa)	40-200/4-20
Max. Druck bar	220
Max. Zulauftemperatur (°C)	bis zu 60
Anschlussleistung (kW)	7
Gewicht (kg)	49,2
Abmessungen (L x B x H) (mm)	467x407x1010

Details

Beschreibung

Leistungsstarker, mobiler Hochdruckreiniger mit 4-poligem, langsam laufendem Drehstrommotor. Ausgestattet mit Druckschaltersteuerung, Anti-Verdreh-System, drehbarem Strahlrohr und drehbar gelagertem Hochdruckschlauch. Wassermenge und Arbeitsdruck können mit der Servo-Control direkt an der Handspritzpistole geregelt werden. Lange Standzeiten durch eine robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben, Messing-Zylinderkopf und einem Wasserzulauf aus Messing. Die neue Easy-Press-Pistole reduziert deutlich die Halte- und Abzugskräfte. Schubbügel (Alu), der die Funktion der Zubehöraufnahme übernimmt und eine problemlose Manövrierfähigkeit gewährleistet. Das innovative Reinigungsmittel-Dosiersystem Switch-Chem gewährleistet durch das Schnellwechselsystem flexible und lange Einsatzzeiten. Außerdem ist der Einsatz zweier verschiedener Reinigungsmittel möglich.

Anwendung

Fassaden- und Gebäudereinigung auf dem Bau, in der Land- und Forstwirtschaft bei kommunalen Instandhaltungsarbeiten

Ausstattung u. Nutzen

4-poliger, luft-/ und wassergekühlter Elektromotor (1400 U/min) leistungsstarker Antrieb mit optimaler Motorkühlung und Überlastungsschutz, gutes Ansaugverhalten, langlebig Beidseitig gelagerte Hochdruck-Schlauchtrommel mit 15 m Schlauch für größeren Aktionsradius und mehr Ordnung
Drei-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben Direktantrieb, wenig bewegliche Teile, optimaler Wirkungsgrad, hohe Standzeit
Easy-Press Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage reduzierte Abzugs- und Haltekräfte
Servo-Control bedienungsfreundliche Druck- und Wassermengenregulierung direkt an der Pistole
Stehende Bauweise hervorragende Manövrierfähigkeit (Sackkarren-Prinzip) bei geringem Platzbedarf
Switch CHEM System Reinigungsmittelsystem mit präzisiertem, stufenlos regulierbarem 2-Wege Dosierventil, lange Einsatzzeiten durch 2x2,5l Gebinde, Wahl verschiedener Reinigungsmittel möglich

opt. Zubehör

Becher-Schaumlanze

Bestellnummer 6.394-668.0



Drehkupplung

Bestellnummer 4.401-091.0



Dreifachdüsen

Bestellnummer 4.767-154.0



Fass- und Behälterreinigung

Barrel Cleaner BC 14/12

Der BC 14/12 ist eine Spritzeinrichtung zur wirtschaftlichen Innenreinigung von Behältern und Fässern, insbesondere Eichenholzfässer mit einem Fassungsvermögen zwischen 225 und 600 Liter. Innerhalb von 36 Sekunden ist ein Reinigungszyklus abgeschlossen und jeder Punkt im Behälter vom Wasserstrahl abgefahren. Nach der Reinigung kann der BC 14/12 das Schmutzwasser automatisch und komfortabel absaugen. Aufgrund des mitgelieferten Transformators kann der BC 14/12 weltweit eingesetzt werden (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Die enthaltenen Düsenkits ermöglichen den Einsatz mit Hochdruckreinigern mit einer Wassermenge von 600 bis 1400 l/h. Elektrische Komponenten gemäß IP 55 geschützt.



Bestellnummer 2.641-740.0

Unbeheizt Mittel Klasse

HD 9/20-4 MX Plus



Flächenreiniger FR 30 ME

Flächenreiniger, Durchmesser 300 mm

Ein rotierender Düsenbalken mit KÄRCHER Powerdüsen erzielt eine Flächenleistung die bis zu 10 mal größer ist gegenüber der herkömmlichen Methoden. Ausführung in Edelstahl, Kermaiklagerung, integr. Sauganschluss

Bestellnummer 2.640-355.0



Flächenreiniger FR 50

Flächenreiniger FR 50

Bestellnummer 2.640-679.0



Flexibles Strahlrohr

Bestellnummer 6.394-654.0



Longlife Lebensmittelausführung

Bestellnummer 6.391-886.0



Bestellnummer 6.391-885.0



Rückflussverhinderer

Bestellnummer 2.641-374.0



Schlauchtrommel, Automatik

Bestellnummer 2.641-867.0



Bestellnummer 2.641-866.0



Spritzkopf HKF 50, Edelstahl

HKF 50 E

Motorisch betriebener Innenreinigungskopf für die gewerbliche Behälterreinigung von Kleingebinden (Fässer 200 - 500 l)

Bestellnummer 3.631-009.0



Strahlrohre

Bestellnummer 6.394-665.0

