

Handgeführte, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik mit einer Flächenleistung von 1600 m<sup>2</sup>/h. Zur wirtschaftlichen Grund- und Unterhaltsreinigung und zum Polieren von Flächen bis zu 800 m<sup>2</sup>.

**Ausstattung:**

- Scheibenbürste
- Tank-in-Tank-Bauweise
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Batterietyp wartungsfrei

**Bestellnummer: 1.515-351.0****Technische Daten**

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	400
Arbeitsbreite Saugen (mm)	770
Aufnahmeleistung (W)	Max. 1200
Batterie-Kapazität (Ah)	75
Batterie-Spannung (V)	24
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	25/25
Bürstenanpressdruck (g/cm <sup>2</sup> )	38
Bürstendrehzahl (U/min)	180
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	1600
Frequenz (Hz)	50
Spannung (V)	230
Gewicht (kg)	123
Abmessungen (L x B x H) (mm)	800x575x830

## Details

### Beschreibung

Die Scheuersaugmaschine BD 40/25 C für kleine und stark überstellten Flächen ist mit der Ein-Knopf-Bedienung EASY ausgestattet und daher sehr leicht zu bedienen. Dank ihrer Kompaktheit und Kürze eine äußerst wendige Maschine mit einer Arbeitsbreite von 40 cm. Die BD 40/25 C ist eine leise und einfach zu reinigende Maschine mit klappbarem Griffbügel. Der gerade Saugbalken ist mit beidseitig verwendbaren Gummilippen ausgestattet (bitte Saugbalken separat bestellen).

---

### Anwendung

Eignet sich zur Grundreinigung und Unterhaltsreinigung zum Polieren von harten und elastischen Flächen. Hat eine Flächenleistung von 1600 m<sup>2</sup>/h und ist wirtschaftlich einsetzbar für Flächen von 200 bis 800 m<sup>2</sup>. Problemlos reinigt sie strukturierte oder glatte Böden. Bei Marmor und Terazzo besteht zusätzlich die Möglichkeit diese zu kristallisieren. Um den Boden nicht zu beschädigen muss auf Parkett das Wasser gleich aufgesaugt werden (nicht in der Zweischrittmethod arbeiten). Linoleum kann wie PVC behandelt werden. Für stärkere Verschmutzungen, zum Polieren oder Kristallisieren sind auch andere Zubehöre wie Bürsten oder Pads verfügbar.

---

### Ausstattung u. Nutzen

Batterieantrieb Flexibles Arbeiten auch ohne direkten Netzanschluß. Bürstenkopf besitzt einen ausklappbaren Stützfuß Einfache Bedienung und bequemer Transport. Ein-Knopf-Bedienung EASY Bedienerfreundlich, einfach zu erlernen und intuitiv zu bedienen. Gerader Saugbalken erhältlich Optimale Absaugung auf jedem Boden möglich. Bitte separat bestellen. Kompakte Geräteabmessungen Durch die kurze und kompakte Maschine, können die kleinen und stark überstellten Flächen problemlos gereinigt werden. Tankkapazität 25 Liter Frischwasser und 25 Liter Schmutzwasser Zweiteiliges Kunststoffgehäuse mit integriertem Zwei-Kammer-Tanksystem Schlag- und bruchfest, schalldämmend, Tanks einfach zu befüllen und dank glatter Oberfläche auch einfach zu reinigen Frischwasseranzeige Der transparente, flexible Frischwasserablassschlauch ist sehr gut erreichbar und zeigt dem Bediener den Frischwasserstand auch während der Fahrt.

---

## opt. Zubehör

### Saugbalken komplett

#### Saugbalken, gerade, 770 mm

gerade, ohne Rückfahrrollen

Bestellnummer 4.777-300.0



#### Saugbalken, gerade, 770 mm

gerade, ohne Rückfahrrollen, 770 mm

Bestellnummer 4.777-064.0



### Sauglippen für Saugbalken

#### Sauglippen, ölfest, 790 mm

braun, ölfest, 790 mm

Bestellnummer 6.273-254.0



#### Sauglippen, standard, 790 mm

blau, standard, 790 mm

Bestellnummer 6.273-253.0



### Scheibenbürsten BD

#### Scheibenbuerste schwarz

Bestellnummer 6.906-752.0



---

**Scheibenbürsten BD**

**Polierbürste, weich**

Weich, 385 mm, aus natürlichen Pflanzenfasern

**Bestellnummer 6.906-492.0**



---

**Scheibenbürste, hart**

Hart, 385 mm, schwarz (früher grau)

**Bestellnummer 6.906-491.0**



---

**Scheibenbürste, mittel**

Mittel hart, 385 mm, rot (früher weiß)

**Bestellnummer 6.906-346.0**

