

## BD 80/120 W Bp Pack

Handgeführte, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Scheibenbürsten zur Grundreinigung, Unterhaltsreinigung und zum Polieren von Flächen bis zu 3200 qm/h.

### Ausstattung:

- Scheibenbürste
- Fahrtrieb
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Batterietyp wartungsfrei
- Luftbereifung (geschäumt)
- Saugbalken
- gebogen
- Traktionsmotor 560 W

**Bestellnummer: 1.005-272.0**



### Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	800
Arbeitsbreite Saugen (mm)	990
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	120/120
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3200
Bürstendrehzahl (U/min)	200
Bürstenanpressdruck (g/cm <sup>2</sup> )	36
Frequenz	-
Spannung	-
Aufnahmeleistung (W)	1660
Gewicht (kg)	405
Abmessungen (L x B x H) (mm)	1800x710x1170
Batterie-Spannung (V)	36
Batterie-Kapazität (Ah)	180

---

## Details

### Beschreibung

Die BD 80/120 W ist die größte Scheuersaugmaschine in der Klasse der Walk-behind Geräte. Sie zeichnet sich durch eine äußerst robuste Bauweise aus und ist somit auch für den täglichen industriellen Einsatz ausgelegt. Die Scheibenaufnahme ermöglicht einen blitzschnellen und werkzeuglosen Bürstenwechsel. Die leistungsstarke Turbine gewährleistet eine sichere Aufnahme des Schmutzwassers. Der große Tank mit je 120 l für Frisch- und Schmutzwasser sowie das Aqua-Mizer System sorgen für lange Arbeitsintervalle. Durch das Aqua-Mizer System werden der Wasser- und Reinigungsmiteinsatz reduziert. Die vorhandene Menge an Frischwasser ist zu jeder Zeit an einer Füllstandsanzeige erkennbar. Ein automatischer Wasser- und Bürstenstopp bei Stillstand der Maschine verhindert Beschädigungen am Boden und am Mobiliar. Standardmäßig ist das Gerät mit einem gebogenen Saugbalken ausgestattet. Die stark abgeschrägte Linienführung des Gehäuses ermöglicht dem Bediener eine optimale Sicht auf die zu reinigende Fläche. Bedien- und Kontrollfeld sind sehr übersichtlich gestaltet und leicht verständlich. Der Bürstenkopf ist schnell und werkzeuglos zugänglich, die Antriebsbatterien sind sicher in der Gerätemitte untergebracht und leicht zugänglich für den Ladevorgang. Die vollgeschäumten Räder sind unempfindlich gegen Risse und Luftverlust.

---

### Anwendung

ermöglicht Arbeiten mit theoretischen Flächenleistung von 3200 m<sup>2</sup>/h Arbeitszeit von 2 -3 Std. auch für große Flächen geeignet eignet sich zur Grundreinigung, Unterhaltsreinigung zum Polieren von glatten Hartflächen. Bei der Parkettreinigung sollte das Wasser gleich aufgesaugt werden (nicht in der Zweischnitt-Methode arbeiten) Linoleum kann wie PVC behandelt werden.

---

### Ausstattung u. Nutzen

120 l Frisch-/Schmutzwassertank mit 2-Tank-System. Lange Arbeitsintervalle. Robuste Bauweise. Unempfindlich gegen Stöße. Stark abgeschrägte Linienführung. Optimale Sicht auf zu reinigende Fläche. Abweisrollen. Schutz der Maschine und Mobiliar. BD arbeitet mit 2 Scheibenbürsten. Große Arbeitsbreite von 800 mm. Leistungsfähiger Batteriebetrieb. Flexibler, stromnetzunabhängiger Einsatz. Aqua-Mizer System. Reduzierter Wasser- und Reinigungsmiteinsatz für längere Arbeitsintervalle. Schnellkupplung. Einfacher, schneller und werkzeugloser Scheibentausch. Übersichtliches Bedienpult. Optimale Bedienerfreundlichkeit und kurze Einarbeitungszeit. Staufächer für z. B. Reinigungsmittel und Bürsten. Alles griffbereit. Vollgeschäumte Räder, nichtzeichnend und ölfest. Keine Beschädigungen. Kein Wartungsaufwand.

---

---

**opt. Zubehör**

**Antriebsbatterien und Ladegeräte**

Bestellnummer 6.654-124.0



---

**Kehr- und Scheuersaugmaschinen - 36V**

Bestellnummer 6.654-232.0



Bestellnummer 6.654-124.0



---

**Pads**

Bestellnummer 6.371-147.0



---

**Sauglippen für Saugbalken**

Bestellnummer 8.629-200.0



---

**Sonstiges**

Bestellnummer 8.613-516.0



---

Bestellnummer 8.600-143.0



---

Bestellnummer 8.600-142.0

