

Unbeheizt

HD 9/16-4 ST



Kaltwasser Hochdruckreiniger

Ausstattung:

- Handspritzpistole Easy Press
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- Servo Control
- Hochdruckschlauch 10 m DN 8
- 315 bar
- Strahlrohr 1050 mm
- Dreifachdüse (0°/25°/40°) berührungslos
- Anti-Verdreh System (AVS)
- Edelstahl-Strahlrohr 1050 cm
- Strahlrohr
- drehbar



Bestellnummer: 1.374-101.0

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph)	3
Frequenz (Hz)	50
Spannung (V)	400
Absicherung (A)	min. 16
Fördermenge (l/h)	550-900
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30-160/3-16
Max. Druck (bar/MPa)	190/19
Max. Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	-
Max. Zulauftemperatur (°C)	max. 70
Anschlussleistung (kW)	6
Gewicht (kg)	60
Abmessungen (L x B x H) (mm)	370x410x722

Unbeheizt

HD 9/16-4 ST



Details

Beschreibung

Kompakte Stationärlösung. Der Betrieb erfolgt unbeheizt mit einer maximalen Wasserzulauftemperatur von 70°C. Die Reinigung kann mit kaltem oder warmen Wasser aus vorhandener Warmwassererzeugung erfolgen. Das Gerät kann direkt am Einsatzort angeschlossen werden, maximal sind 6 Entnahmestellen möglich. Aus korrosionsbeständigem Edelstahl.

Anwendung

Professionelle Hochdruckreinigung ist für die Pflege und Instandhaltung von Arbeitsgeräten, Innenräumen, Außenflächen und Fuhrpark in Industrie und Gewerbe unentbehrlich. Die Vorzüge stationärer Anlagen kommen insbesondere dort zum Tragen, wo in unterschiedlichsten Einsatzbereichen regelmäßig hohe Anforderungen an die Reinigungsleistung gestellt werden.

Ausstattung u. Nutzen

Wasser-/luftgekühltes Elektro-Motoren-Gehäuse Edelstahl-Rohrrahmen mit integrierter Montagekonsole
Edelstahl-Schwimmertank für gleichmäßigen Wasserzulauf und sicherer Trennung vom Wasserleitungsnetz
Elektroschrank mit Timer-Modul (2-8 Min.) zur Netztrennung bei Arbeitsunterbrechung und
Anschlussmöglichkeit für Fernbedienung/Entriegelung Schwingungsdämpfer vermeidet störende Pulsationen im stationären Rohrleitungsnetz

Unbeheizt

HD 9/16-4 ST



Zubehör

Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln

Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Edelstahl

Automatische Schlauchtrommel mit Schwenkhalter (Edelstahl)

Bestellnummer 6.391-421.0



ABS schwenkbarer Wandhalter Edelstahl

Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl (für 2.641-866). Dieser ermöglicht maximale Flexibilität und Komfort beim Handling des HD-Schlauches.

Bestellnummer 2.641-867.0



ABS automatische Schlauchtrommel Edelstahl

Hochwertige, automatische Schlauchtrommel aus Edelstahl. Speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. Material sowie Verarbeitung sorgen für Korrosionsbeständigkeit, wasserdicht gekapselter Federantrieb. Anschluss für HD-Schlauch mit Nippel.

Bestellnummer 2.641-866.0



Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Edelstahl

Automatische Schlauchtrommel mit Schwenkhalter (Edelstahl)

Bestellnummer 6.391-421.0



Schwenkhalter

ABS-Schwenkhalter für 2.639-919.0

Bestellnummer 2.639-931.0



Unbeheizt

HD 9/16-4 ST



Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln

Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, lackiert

Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, lackiert

Bestellnummer 2.639-919.0



Drehbare Strahlrohre

Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch

Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch

Bestellnummer 4.760-364.0



Drehbares Strahlrohr 1050 mm

Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch

Bestellnummer 4.760-550.0



Easy Press HD-Pistole mit Haltekraftreduzierung (KÄRCHER Patent)

Easy Press HD-Pistole Softgrip

Easy Press HD-Pistole, für HD-Schläuche NW 6 / NW 8 mit Swivel Durchmesser 11 mm

Bestellnummer 4.775-463.0



Entnahmestelle

Schlauch- und Strahlrohrhalter VA

Schlauch- und Strahlrohrhalter

Bestellnummer 2.042-003.0



Unbeheizt

HD 9/16-4 ST



Fass- und Behälterreinigung

Fassreiniger - BC 14/12

Der BC 14/12 ist eine Spritzeinrichtung zur wirtschaftlichen Innenreinigung von Behältern und Fässern, insbesondere Eichenholzfässer mit einem Fassungsvermögen zwischen 225 und 600 Liter. Innerhalb von 36 Sekunden ist ein Reinigungszyklus abgeschlossen und jeder Punkt im Behälter vom Wasserstrahl abgefahren. Nach der Reinigung kann der BC 14/12 das Schmutzwasser automatisch und komfortabel absaugen. Aufgrund des mitgelieferten Transformators kann der BC 14/12 weltweit eingesetzt werden (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Die enthaltenen Düsenkits ermöglichen den Einsatz mit Hochdruckreinigern mit einer Wassermenge von 600 bis 1400 l/h. Elektrische Komponenten gemäß IP 55 geschützt.



Bestellnummer 2.641-740.0

Fernbedienung

Münzprüfer Wertmarke

Bestellnummer 6.768-063.0



Münzprüfer Wertmarke

Bestellnummer 6.768-063.0



Münzfernbedienung

nur für HD-ST

Bestellnummer 2.639-436.0



Fernentriegelung

Bestellnummer 2.637-491.0



Unbeheizt

HD 9/16-4 ST



Geräteaufstellung

Not-Aus-Schalter

Not-Aus-Schalter

Bestellnummer 2.744-002.0



Hochdruckleitung

Schnellkupplung, Festteil

Bestellnummer 6.463-025.0



Schnellkupplung, loser Teil, M 22 x 1,5

Bestellnummer 6.463-023.0



Winkelverschraubung, Edelstahl (Ermeto)

Bestellnummer 6.386-466.0



T-Verschraubung, Edelstahl (Ermeto)

Bestellnummer 6.386-465.0



Unbeheizt

HD 9/16-4 ST



Hochdruckleitung

Überwurfmutter, Edelstahl (Ermeto)

Bestellnummer 6.386-428.0



Überwurfmutter, Stahl verzinkt

Bestellnummer 6.386-423.0



Schneidring

Bestellnummer 6.386-357.0



Winkelverschraubung, Stahl verzinkt

Bestellnummer 6.386-356.0



T-Verschraubung, Stahl verzinkt

Bestellnummer 6.386-269.0



Rohrisolation, je lfd. m

je laufendem Meter

Bestellnummer 6.286-147.0



Unbeheizt

HD 9/16-4 ST



Hochdruckleitung

Absperrhahn, Edelstahl (Ermeto)

Bestellnummer 4.580-163.0



Absperrhahn, Stahl verzinkt

Bestellnummer 4.580-144.0



Verbindungsstück Rohr/Absperrhahn, Edelstahl (Ermeto)

Bestellnummer 2.638-183.0



Übergangsstück, Stahl verzinkt

Stahl - verzinkt

Bestellnummer 2.638-182.0



Verbindungsstück Rohr/HD-Schlauch, Edelstahl (Ermeto)

Bestellnummer 2.638-181.0



Anschlussstutzen, Stahl verzinkt

Bestellnummer 2.638-180.0



Unbeheizt

HD 9/16-4 ST



Hochdruckleitung

Rohrleitungssatz, Edelstahl, 3 m mit Befestigungsmaterial

Bestellnummer 2.420-006.0



Rohrleitungssatz, Stahl verzinkt, 3 m

Bestellnummer 2.420-004.0



Schlauchführung Hochdruckreiniger

Federzug

Bestellnummer 6.542-001.0



Wandhalter

Bestellnummer 6.541-039.0



Bügel

Bestellnummer 6.541-029.0



Unbeheizt

HD 9/16-4 ST



Schlauchführung Hochdruckreiniger

Endklemme

Bestellnummer 6.541-028.0



C-Schienen Halter

Bestellnummer 6.541-027.0



Leitungswagen

Bestellnummer 6.541-026.0



Endanschlag

Bestellnummer 6.541-025.0



Schienenhalter Wand

Schienenhalter Wand

Bestellnummer 6.541-012.0



Schienenverbinder

Bestellnummer 6.541-011.0



Unbeheizt

HD 9/16-4 ST



Schlauchführung Hochdruckreiniger

C-Schiene, je lfd. m

je laufendem Meter

Bestellnummer 6.233-017.0



Strahlrohrwagen verfahrbar

verfahrbar

Bestellnummer 4.042-610.0



Schlauchtrommel inkl. HD-Schlauch 20 m, automatisch, offen, Aluminium

Bestellnummer 2.637-750.0



Schlauchtrommel, Automatik, 10 m

Schlauchtrommel, Automatik, 10 m

Bestellnummer 2.637-238.0



Schwenkausleger Säule

Schwenkausleger Säule

Bestellnummer 2.637-121.0



Unbeheizt

HD 9/16-4 ST



Servo Control Regler

Servo Control Regler

Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole

Bestellnummer 4.775-470.0



Sonderschläuche

Hochdruckschlauch 1,5 m, DN 8, inkl. Anschlusssteile

mit beidseitiger Verschraubung, M22 x 1,5 mit Knickschutz. Zum Anschluss von Schlauchtrommeln mit M22 x 1,5 Verschraubung.

Bestellnummer 6.390-178.0



Standard

Hochdruckschlauch, 10 m DN 8, AVS-Pistolenanschluss

mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 8/155°C/315 bar

Bestellnummer 6.390-025.0



Stationäre Hochdruckanlagen

Münzprüfer 1 €

Bestellnummer 2.639-913.0



Münzprüfer 2 €

Münzprüfer 2 €

Bestellnummer 2.639-914.0



Unbeheizt

HD 9/16-4 ST



Stationäre Hochdruckanlagen

Münzprüfer 1 €

Bestellnummer 2.639-913.0



Münzprüfer 50 Cent

Münzprüfer 50 Cent

Bestellnummer 2.639-912.0



Steuerleitung

Steuerleitung 5 x 1,5

Bestellnummer 6.641-061.0



Zahlungssysteme

Wertmarkensatz Prägung

Wertmarkensatz Prägung, Größe 26 x 2,3 mm.

Bestellnummer 6.768-169.0

